

VIVECHROM THERMOPROTECT

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. **VV THPR-CPR-202101**

- | | |
|--|--|
| 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: | VIVECHROM THERMOPROTECT |
| 2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): | ETA-21/0442 σύμφωνα με EAD 040083-00-0404
Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με
επίχρισμα για εξωτερική μόνωση και προστασία
τοιχοποιιών κτιρίων |
| 3. Κατασκευαστής: | Vivechrom ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΤΗΛ.: +30 210 5538700
www.vivechrom.gr |
| 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: | Δεν εφαρμόζεται |
| 5. Σύστημα/συστήματα AVCP: | Σύστημα 2+ |
| 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα: | Δεν εφαρμόζεται |
| 6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: | EAD 040083-00-0404 |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: | ETA-21/0442 |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: | TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR
CONSTRUCTION PRAGUE (TZÚS) (NB 1020) |
| Κοινοποιημένος(-οι)
Οργανισμός(-οι): | BUSINESS QUALITY VERIFICATION TESTING
INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES P.C
(NB 2884) |

VIVECHROM THERMOPROTECT

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	B-s1, d0	
Υδατοπερατότητα	Μετά από 1h: < 0,1 kg/m ² Μετά από 24h: < 0,5 kg/m ²	
Υδροθερμική συμπεριφορά	Ανθεκτικό σε υδροθερμικούς κύκλους	
Συμπεριφορά σε ψύξη/απόψυξη	Ανθεκτικό σε ψύξη/απόψυξη	
Αντοχή σε πρόσφυση	Επίστρωση βάσης στην θερμομονωτική πλάκα - Αρχική κατάσταση: $\geq 0,08$ MPa - Μετά από υδροθερμικούς κύκλους: $\geq 0,08$ MPa Συγκολλητικού στο υπόστρωμα - Αρχική κατάσταση: $\geq 0,25$ MPa - Εμβάπτιση 48h και 2h ξήρανση : $\geq 0,08$ MPa - Εμβάπτιση 48h και 7d ξήρανση : $\geq 0,25$ MPa Συγκολλητικού στην θερμομονωτική πλάκα - Αρχική κατάσταση: $\geq 0,08$ MPa - Εμβάπτιση 48h και 2h ξήρανση : $\geq 0,03$ MPa - Εμβάπτιση 48h και 7d ξήρανση : $\geq 0,08$ MPa	EAD 040083-00-0404
Αντίσταση στην πίεση του ανέμου	Με αγκύρια τοποθετημένα - στο σώμα της θερμομονωτικής πλάκας : $\geq 0,6$ kN - στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών : $\geq 0,5$ kN	
Αντοχή πρόσφυσης μετά από τεχνητή γήρανση	$\geq 0,08$ MPa (ρήξη στη θερμομονωτική πλάκα)	
Αντοχή σε εφελκυσμό του υαλοπλέγματος	Σύμφωνα με § 3.3.7 της ETA-21/0442	
Θερμική αντίσταση	- του επιχρίσματος : 0,02 m²K/W - του συστήματος : $\geq 1,00$ m²K/W	

VIVECHROM THERMOPROTECT

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Μάνδρα, 29/06/2021

Ιωσήφ
Τσαγκαρογιάννης
Διεύθυνση Έρευνας &
Ανάπτυξης

Αγάπη Ζιώγα
Διεύθυνση Ποιότητας

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011 & 574/2014

Δομή του Συνθέτου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα, **VIVECHROM THERMOPROTECT**

Χρήση	Προϊόν
Συγκολλητικό	VIVEFLEX 200W
Θερμομονωτικές πλάκες	THERMOPROTECT EPS Λευκή και γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)
Βύσματα μηχανικής στήριξης	Πλαστικά βύσματα
Βασικό επίχρισμα οπλισμού	VIVEFLEX 200W
Υαλόπλεγμα οπλισμού	THERMOPROTECT ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ Ένα στρώμα ενσωματωμένο στην βασική στρώση επιχρίσματος
Αστάρι	TOP BOND PRIMER Χρήση με τελικό επίχρισμα
Αστάρι	STRONG GRIP PRIMER Χρήση με τελικό επίχρισμα
Τελικό επίχρισμα	TOP ACRYLIC Έτοιμη προς χρήση πάστα κοκκομετρίας 1,0, 1,5, 2,0
Τελικό επίχρισμα	TOP SILICONE Έτοιμη προς χρήση πάστα κοκκομετρίας 1,0

VIVECHROM THERMOPROTECT



2884

ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ, ΑΤΤΙΚΗ
VIVECHROM DR. STEFANOS D. PATERAS S.A
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE

VIVECHROM THERMOPROTECT

21

DoP No.: VVTHPR-CPR-202101

EAD 040083-00-0404

ETA-21/0442

2884-CPR-00071

**Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα για
εξωτερική μόνωση και προστασία τοιχοποιιών κτιρίων**